



G-Tek® NeoFoam®

无缝针织尼龙手套，带有NeoFoam®涂层的手掌和手指 - 轻型

- 无缝针织尼龙外壳提供更高的舒适度和手指灵活性
- NeoFoam® 在干燥条件下提供令人难以置信的安全抓地力，一种多功能且灵活的涂层，可提供透气性和高度的灵巧性，非常适合处理和组装零件
- 兼容触摸屏，允许用户在不摘下手套的情况下作触摸屏手机或设备
- Knit Wrist 有助于防止灰尘和碎屑进入手套
- 颜色编码下摆，便于识别尺码
- 可水洗，延长使用寿命并降低更换成本

用途

- 安全干燥和灵活的抓地力
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装
- 维护和维修操作



技术数据

颜色	蓝色
包装	12副/打 1副/袋
外箱尺寸	50.00 x 30.00 x 32.00
箱重 (公斤)	4.50
产地	中国
衬里材质	尼龙
涂层	Neofoam
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	发泡
针数	15
袖口	针织罗口
类型	无缝针织, 与触摸屏相容
鉴定资质	21 CFR, 无硅

性能数据

ANSI 磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	2
EN 388	4121X

保养说明



机洗



水温 40°C



不可漂白



滚筒烘干



低热量

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PIP GLOBAL SAFETY | PROTECTION EMPOWERED™

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP) 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2026-06-10