



### G-Tek® NeoFoam® 15针尼龙掌浸NEOFoam®通用手套

- NeoFoam® 涂层增强耐磨性能, 可触屏
- 干 / 湿环境下增强抓握力, 手指灵活
- 双股纱线编织手套芯透视舒适
- 编制弹性手腕防止碎屑进入
- 符合 FDA 食品认证

### 用途

- 安全干燥和灵活的抓地力
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装
- 维护和维修操作



### 技术数据

颜色	蓝色
包装	12副/打 1副/袋
外箱尺寸	50.00 x 30.00 x 32.00
箱重 (公斤)	5.50
产地	中国
衬里材质	尼龙
涂层	Neofoam
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	发泡
针数	15
袖口	针织罗口
类型	无缝针织, 与触摸屏相容
鉴定资质	21 CFR, 无硅

### 性能数据

ANSI磨损等级	3
EN 388	4121X

### 保养说明



钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PIP GLOBAL SAFETY | PROTECTION EMPOWERED™

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP) 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2026-05-21