



G-Tek® NeoFoam® 15针尼龙掌浸NEOfoam®通用手套

- NeoFoam® 涂层增强耐磨性能, 可触屏
- 干 / 湿环境下增强抓握力, 手指灵活
- 双股纱线编织手套芯透视舒适
- 编制弹性手腕防止碎屑进入
- 符合 FDA 食品认证

用途

- 安全干燥和灵活的抓地力
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装
- 维护和维修操作



技术数据

| | |
|---------|-----------------------|
| 颜色 | 蓝色 |
| 包装 | 12副/打 1副/袋 |
| 外箱尺寸 | 50.00 x 30.00 x 32.00 |
| 箱重 (公斤) | 5.50 |
| 产地 | 中国 |
| 衬里材质 | 尼龙 |
| 涂层 | Neofoam |
| 涂层颜色 | Black |
| 涂层范围 | 掌浸 |
| 掌面类型 | 发泡 |
| 针数 | 15 |
| 袖口 | 针织罗口 |
| 类型 | 无缝针织, 与触摸屏相容 |
| 鉴定资质 | 21 CFR, 无硅 |

性能数据

| | |
|----------|-------|
| ANSI磨损等级 | 3 |
| EN 388 | 4121X |

保养说明



钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PIP GLOBAL SAFETY | PROTECTION EMPOWERED™

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP) 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2026-06-09