



技术数据

颜色	黑色
包装	12副/打 1副/袋
外箱尺寸	38.00 x 31.00 x 29.00
箱重 (公斤)	6.00
产地	中国
衬里材质	PolyKor Xrystal
涂层	Neofoam
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	发泡
针数	13
袖口	针织罗口
类型	无缝针织, 与触摸屏相容, 虎口加强
鉴定资质	21 CFR, 无硅

性能数据

切割水平	A5
ANSI 磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	3
EN 388	4X42E

G-Tek® PolyKor® 无缝针织A5 PolyKor® Xrystal®混合手套, NeoFoam®涂层, 手掌和手指握持——触摸屏

- 无缝结构提供更高的舒适度和透气性
- PolyKor® Xrystal® 是一种超坚韧、耐用、耐切割的纤维
- NeoFoam® 在干燥条件下提供令人难以置信的牢固抓握.....一种多功能且灵活的涂层, 提供透气性和高度的灵活性
- 兼容触摸屏, 允许用户在不摘下手套的情况下作触摸屏手机或设备
- 加固 - 在拇指和食指之间, 提高抗割性并延长手套在固有薄弱区域的使用寿命。
- 符合 FDA 食品处理要求 21 CFR 177.2600

用途

- 安全干燥和灵活的抓地力
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装
- 维护和维修操作

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PIP GLOBAL SAFETY | PROTECTION EMPOWERED™

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2026-06-24