



技术数据

颜色	黑色
尺码	--
包装	12副/打 1副/袋
箱规	6/箱
外箱尺寸	38.00 x 31.00 x 29.00
箱重 (公斤)	6.00
产地	中国
衬里材质	PolyKor Xrystal
涂层	Neofoam
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	发泡
针数	13
袖口	针织罗口
冲击保护	--
类型	无缝针织, 虎口加强, 与触摸屏相容
鉴定资质	21 CFR, 无硅

G-Tek® PolyKor® Xrystal® 无缝针织PolyKor® Xrystal®混合手套，带有 NeoFoam®涂层的手掌和手指 - 触摸屏兼容

- 无缝结构提供更高的舒适度和透气性
- PolyKor® Xrystal® 是一种超坚韧、耐用、耐切割的纤维
- NeoFoam® 在干燥条件下提供令人难以置信的安全抓地力，一种多功能且灵活的涂层，可提供透气性和高度的灵巧性，非常适合处理和组装零件
- 加固的拇指裤裆可延长手套寿命、增强舒适度、提高耐磨性，并在高磨损区域增加耐用性
- 兼容触摸屏，允许用户在不摘下手套的情况下作触摸屏手机或设备
- Knit Wrist 有助于防止灰尘和碎屑进入手套

用途

- 安全干燥和灵活的抓地力
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装
- 维护和维修操作

性能数据

切割水平	A5
ANSI磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	--
ANSI抗冲击等级	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	4X42E
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--
EN 407	--

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-06