规格表

型号: 155-4-16

NOVAX®

4 级橡胶绝缘手套，直袖口 - 16"

- 轮廓形状减少手部疲劳
- 天然橡胶结构提供所需的介电性能，并结合柔韧性、强度和耐用性
- 无硅
- 单独编号以实现可追溯性，并加盖工厂制造日期
- 符合 ANSI/ASTM D120 标准和 NFPA 70E，适用于电气危险和电弧闪光保护

用途

- 发电
- 电气承包商
- 工厂维护
- 公用事业
- 混合动力汽车维修、服务和制造

技术数据

颜色	黑色
尺码	--
包装	盒装
箱规	--
外箱尺寸	53.70 x 46.10 x 30.20
箱重（公斤）	8.04
产地	马来西亚
材质	橡胶
长度	16"
袖口	直袖口
袖口颜色	橙子
类型	--
鉴定资质	ASTM D120, 无硅

性能数据

电气类	Class 4

保养说明

用温和的清洁剂在温水 （29°C/85°F） 中清洗，并用少量氯漂白剂消毒。风干或低温烘干 （74°C/165°F）。可以在手套上轻轻撒上滑石粉以减少粘性。手套应存放在手套袋中，指尖向上，悬挂，不要平放。皮革保护手套在存放前应取下。切勿折叠手套。请存放在尽可能干燥阴凉（最高 35°C/95°F）的地方，远离臭氧源和阳光直射。

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-09-10