规格表

型号: 16-MP785

G-Tek® PolyKor® X7™

无缝针织PolyKor® X7™混合手套，带冲击保护和NeoFoam®涂层手掌和手指

- 无缝结构，提高舒适度和透气性
- 采用 X7™ 技术的 PolyKor® 混纺外壳具有非常高的抗切割性和耐用性
- NeoFoam®在干燥条件下提供令人难以置信的安全抓握，多功能和灵活的涂层，提供透气性和高度的灵活性，非常适合零件的搬运和组装
- 加固拇指裆部可延长手套使用寿命、增强舒适度、提高耐磨性并增加高磨损区域的耐用性
- 热塑性橡胶 （TPR） 在不牺牲灵巧性的情况下，将冲击力能量从骨骼中分散开来，从而对指关节和手指具有反手冲击性
- 兼容触摸屏，允许用户在不摘手套的情况下操作触摸屏手机或设备

用途

- 安全干燥和灵活的抓地力
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装
- 维护和维修操作

A7 CUT | 4 ABR | 3 PUN | 1 | EN388

4X42FP

技术数据

颜色	黑色
尺码	--
包装	12副/打 1副/袋
箱规	36/箱
外箱尺寸	44.00 x 31.00 x 22.00
箱重（公斤）	6.70
产地	中国
衬里材质	PolyKor X7
涂层	Neofoam
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	Neofoam
针数	18
手掌	--
背部	--
袖口	针织罗口
冲击保护	手指, 拇指, 手背
类型	无缝针织, 与触摸屏相容
鉴定资质	--

性能数据

切割水平	A7
ANSI磨损等级	4
ANSI 穿刺等级	3
ANSI抗冲击等级	1
个人防护装备类别	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	4X42FP

保养说明

机洗 | 水温 40°C | 不可漂白 | 晾干

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-07-24