# 规格表

型号: 16-MP585

4X42EP

## G-Tek® PolyKor® X7™

### 无缝针织PolyKor® X7™混合手套，具有冲击保护和NeoFoam®涂层的手掌和手指

- 无缝结构提供更高的舒适度和透气性
- PolyKor® 混合外壳采用 X7™ 技术，具有极高的抗切割性和耐用性
- NeoFoam® 在干燥条件下提供令人难以置信的安全抓地力，一种多功能且灵活的涂层，可提供透气性和高度的灵巧性，非常适合处理和组装零件
- 加固的拇指裤裆可延长手套寿命、增强舒适度、提高耐磨性，并在高磨损区域增加耐用性
- 热塑性塑料橡胶 （TPR） 通过将冲击力能量从骨骼中分散出去，在不牺牲灵活性的情况下，对指关节和手指具有抗冲击性
- 兼容触摸屏，允许用户在不摘下手套的情况下作触摸屏手机或设备

## 用途

- 安全干燥和灵活的抓地力
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装
- 维护和维修操作

## 技术数据

| | |
|---|---|
| 颜色 | 蓝色 |
| 尺码 | -- |
| 包装 | 12副/打 1副/袋 |
| 箱规 | -- |
| 外箱尺寸 | 44.00 x 31.00 x 20.00 |
| 箱重（公斤） | 7.20 |
| 产地 | 中国 |
| 衬里材质 | PolyKor X7 |
| 涂层 | Neofoam |
| 涂层颜色 | Black |
| 涂层范围 | 掌浸 |
| 掌面类型 | Neofoam |
| 针数 | 18 |
| 手掌 | -- |
| 背部 | -- |
| 袖口 | 针织罗口 |
| 冲击保护 | 手指, 拇指, 手背 |
| 类型 | 无缝针织, 虎口加强, 与触摸屏相容 |
| 鉴定资质 | -- |

## 性能数据

| | |
|---|---|
| 切割水平 | A5 |
| ANSI磨损等级 | 3 |
| ANSI 穿刺等级 | 3 |
| ANSI抗冲击等级 | 1 |
| 个人防护装备类别 | -- |
| ANSI 接触热等级 | -- |
| EN 388 | 4X42EP |

## 保养说明




机洗　水温 40°C　不可漂白　晾干

**钥匙** 由回收或生物基材料制成　可清洗

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.** | 为您提供全球最佳

美洲：+1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-09-02