



G-Tek®

无缝针织HPPE混合手套，带高可见冲击保护和聚氨酯涂层手掌和手指

- 无缝结构，提高舒适度和透气性
- HPPE 混纺外壳重量轻，具有出色的灵活性、触觉灵敏度和抗切割性
- 聚氨酯涂层具有手套衬里的表面特性，可在干燥和轻微油腻的条件下提供触觉抓地力，非常适合需要灵巧性以进行精确处理的应用
- 热塑性橡胶（TPR）在不牺牲灵巧性的情况下，将冲击力能量从骨骼中分散开来，从而对指关节和手指具有反手冲击性
- 针织手腕有助于防止污垢和碎屑进入手套
- 颜色编码下摆，便于尺码识别

用途

- 薄涂层，良好的抓地力，可实现高灵巧处理
- 维护和维修操作
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装



技术数据

颜色	灰色
尺码	--
包装	12副/打 1副/袋
箱规	120/箱
外箱尺寸	66.00 x 32.00 x 38.00
箱重（公斤）	23.20
产地	越南
衬里材质	HPPE
涂层	PU
涂层颜色	Gray
涂层范围	掌浸
掌面类型	光面
针数	10
手掌	--
背部	--
袖口	针织罗口
冲击保护	手指, 拇指, 手背
类型	无缝针织
鉴定资质	--

性能数据

切割水平	A4
ANSI 磨损等级	4
ANSI 穿刺等级	3
ANSI 抗冲击等级	1
个人防护装备类别	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	4X42DP

保养说明



钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-06