



MaxiCut®

无缝针织迪尼玛®/工程纱线手套，手掌和手指上有丁腈涂层微泡沫抓地力

- 丁腈微泡涂层与轻质油相容，具有良好的抓地力和出色的耐磨性
- 针织手腕有助于防止污垢和碎屑进入手套
- 创新纤维 - 独特的高性能纱线和纤维，提供切割保护，同时保持高水平的舒适度
- 加固 - 在拇指和食指之间，提高防割性并延长手套在固有薄弱区域的使用寿命
- 360°透气性 - 专利微泡沫丁腈涂层提供360°透气性，使其成为市场上最透气的防割手套
- 形状、贴合和感觉 - 模仿“手部休息”，减少手部疲劳并提高舒适度

用途

- 良好的抓地力，耐用的涂层，卓越的性能
- 机械设备保养维修
- 搬运、组装和分拣
- 精加工和零件检验
- 工业应用
- 精密建筑工作



技术数据

颜色	灰色
尺码	--
包装	散装
箱规	--
外箱尺寸	50.00 x 29.50 x 20.00
箱重 (公斤)	4.90
产地	斯里兰卡
衬里材质	Dyneema
涂层	丁腈
涂层颜色	Gray
涂层范围	掌浸
掌面类型	MicroFoam超细发泡
针数	13
袖口	针织罗口
冲击保护	--
类型	无缝针织, 虎口加强
鉴定资质	21 CFR, 无硅, 不含乳胶

性能数据

切割水平	A4
ANSI 磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	4
ANSI 抗冲击等级	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	4443CX
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--
EN 407	--

保养说明

