规格表

型号: 16-756AP

EN388

4544XX

PIP®

G-Tek 10针HPPE高强度纤维与棉混织本色内衬，灰色丁腈光面掌部涂层

- G-Tek®10针HPPE高强度纤维与棉混织本色内衬，灰色丁腈光面掌部涂层
- HPPE高强度纤维，极其优异的耐切割纤维，耐切割达到EN最高的5级，并具有极其优异的耐撕裂性能，耐撕裂达到EN最高的4级
- 丁腈具有极佳的耐磨，耐穿刺性能，耐磨达到EN最高的5级，耐穿刺达到EN最高的4级
- 丁腈为合成橡胶，避免天然橡胶的老化发白，天然橡胶成分不稳定，及过敏现象，并大大提高了耐磨能力
- 内衬中加入了全棉，含棉吸汗舒适，并且提升了隔热效果，建议80度热接触15秒
- 专为洁净环境设计而成，内衬采用天然色，及浅色涂层，最大化避免染色化学物污染产品，丁腈涂层极佳的抓握性能，并且形成隔离层，避免液体的外透及内透，最大化的保护产品

用途

- 薄涂层，良好的抓地力，可实现高灵巧处理
- 维护和维修操作
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装

技术数据

颜色	白色
尺码	--
包装	每袋一对
箱规	12 打/箱
外箱尺寸	--
箱重（公斤）	0.00
产地	中国
衬里材质	Polykor
涂层	丁腈
涂层颜色	Gray
涂层范围	掌浸
掌面类型	光面
针数	13
袖口	针织罗口
冲击保护	--
类型	无缝针织
鉴定资质	--

性能数据

切割水平	--
ANSI磨损等级	--
ANSI 穿刺等级	--
ANSI抗冲击等级	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	4544XX
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--
EN 407	--

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲：+1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-07-23