



4544XX

技术数据

颜色	白色
包装	每袋一对
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
衬里材质	Polykor
涂层	丁腈
涂层颜色	Gray
涂层范围	掌浸
掌面类型	光面
针数	13
袖口	针织罗口
类型	无缝针织

性能数据

EN 388 4544XX

PIP®

G-Tek 10针HPPE高强度纤维与棉混织本色内衬，灰色丁腈光面掌部涂层

- G-Tek®10针HPPE高强度纤维与棉混织本色内衬，灰色丁腈光面掌部涂层
- HPPE高强度纤维，极其优异的耐切割纤维，耐切割达到EN最高的5级，并具有极其优异的耐撕裂性能，耐撕裂达到EN最高的4级
- 丁腈具有极佳的耐磨，耐穿刺性能，耐磨达到EN最高的5级，耐穿刺达到EN最高的4级
- 丁腈为合成橡胶，避免天然橡胶的老化发白，天然橡胶成分不稳定，及过敏现象，并大大提高了耐磨能力
- 内衬中加入了全棉，含棉吸汗舒适，并且提升了隔热效果，建议80度热接触15秒
- 专为洁净环境设计而成，内衬采用天然色，及浅色涂层，最大化避免染色化学物污染产品，丁腈涂层极佳的抓握性能，并且形成隔离层，避免液体的外透及内透，最大化的保护产品

用途

- 薄涂层，良好的抓地力，可实现高灵巧处理
- 维护和维修操作
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装