



G-Tek® 3RX™

15针环保纱掌浸点珠丁腈发泡通用手套

- 60% 回收塑料纱线 +10% 氨纶手套芯舒适灵活
- 编织手腕有助于防止污垢和碎片进入手套
- 丁腈发泡涂层涂层潮湿 / 油性情况抓握力良好
- 掌部点珠增加抓握力
- 耐接触温度高达 100° C



技术数据

| | |
|---------|------------|
| 颜色 | 黑色 |
| 尺码 | -- |
| 包装 | 袋 |
| 箱规 | -- |
| 外箱尺寸 | -- |
| 箱重 (公斤) | 0.00 |
| 产地 | 中国 |
| 衬里材质 | -- |
| 涂层 | -- |
| 涂层颜色 | -- |
| 涂层范围 | -- |
| 掌面类型 | -- |
| 针数 | -- |
| 袖口 | -- |
| 冲击保护 | -- |
| 类型 | 无缝针织, 无缝针织 |
| 鉴定资质 | UL认证 |

性能数据

| | |
|-----------|-------|
| ANSI磨损等级 | 4 |
| ANSI 穿刺等级 | 1 |
| ANSI抗冲击等级 | -- |
| EN 388 | 4121X |
| EN 407 | -- |

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP产品针对的特定用途准确性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承担任何责任。 2026-01-30