



技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
材质	皮革
外底	--
脚趾类型	--
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	符合 TAA

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

PUMA® Safety

前场 Blk/WHT/Red MID S3L ESD FO HRO SR

- 橡胶鞋底传统 - 300°C 耐热橡胶外底具有出色的防滑人字形图案和最佳抓地力。较柔软的橡胶中底提供脚下缓冲和减震功能。通过增加旋转点，大大减少了摩擦和疲劳。宽大的框架确保了最佳的稳定性。
- idCELL - 脚跟和脚趾区域的idCELL元件由非常柔软的减震EVA材料组成。当脚跟撞击地面时，它可以显著吸收冲击和冲击，从而减少疲劳。
- 旋转点 - 鞋底的特点是内跖骨区域的综合旋转点。这一点是行走时最严重的紧张部分。通过加固它，摩擦力大大降低，从而大大减少疲劳。
- EVERCUSHION® RELIEF - 透气的 evercushion® RELIEF 鞋垫由两层精确贴合而成。上层由记忆海绵制成，可完美适应脚部形状，在最需要的地方提供缓冲。底层由永缓®泡沫制成，提供最佳的压力释放和耐用的缓冲。它具有出色的吸湿排汗性能，可将汗水从脚上吸走。经过特殊调整的足弓支撑使脚保持在鞋内的自然位置，并在行走时刺激肌肉。底部的波浪形凹槽可防止鞋垫在鞋内滑动。这是您完成工作所需的安慰和支持。

保养说明



洗手液