



Albatros®

Ultratrail 黑色 MID S3 ESD HRO SRC 复合趾静电耗散鞋，耐热，防滑，安全鞋

- 防滑 XTS TRAIL 外底 - 易于清洁的橡胶外底确保与地面的完美接触。它具有防滑、耐磨和耐热性，最高可达 300°C (HRO)。专门设计的锁片轮廓和宽大的弯曲槽保证了最佳的弯曲，优化了水的排水性能（挡风玻璃雨刷效果），并在各种表面上提供安全固定。
- 冲动。FOAM® 中底 - 在长时间的工作中提供极致舒适感。创新的 IMPULSE。两种不同密度的 FOAM® 中底以能量脉冲响应您的每一步。因此，冲动。FOAM® 不仅能回馈能量，还能提供最大的缓冲和出色的稳定性。
- FAP - 柔性防渗透 - FAP® 是一种非金属材料，特别适用于安全鞋，由多层极其抗撕裂的纤维制成。FAP® 中底为穿着者提供更高的舒适度、灵活性、保暖性、吸湿性和减震性。
- 玻璃纤维鞋头 - 玻璃纤维增强复合鞋头，为脚趾提供更多空间，比普通钢帽更轻，具有防磁和隔热性。
- comfit® AIR 鞋垫 - 新开发的透气 ALBATROS® comfit® AIR 鞋垫在脚跟和球区域有升高，同时也有纵向足弓的支撑。这有助于脚在鞋子中保持自然位置，并在走路时刺激肌肉组织。防滑织物罩具有防臭、吸湿和可在 30°C 下清洗的特点。

技术数据

| | |
|---------|------|
| 颜色 | -- |
| 尺码 | -- |
| 包装 | -- |
| 箱规 | -- |
| 外箱尺寸 | -- |
| 箱重 (公斤) | 0.00 |
| 产地 | 中国 |
| 材质 | 皮革 |
| 外底 | -- |
| 脚趾类型 | -- |
| 胎面花纹 | -- |
| 高度 | -- |
| 类型 | -- |
| 鉴定资质 | -- |

性能数据

ASTM F2413 要求

--

保养说明



洗手液