



ESD

技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	盒装
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材质	皮革
外底	--
脚趾类型	复合
胎面花纹	--
高度	--
类型	ESD安全, 防滑, 防滑
鉴定资质	--

PUMA® Safety

Argon RX LOW S3 ESD SRC 复合趾静电耗散鞋，
防滑，安全靴

- 符合人体工程学的鞋型形状 - 符合人体工程学的鞋型确保更好的佩戴舒适度。
- iCELL - 鞋跟区域的 iCELL 元件提高了缓冲性，同时增强了鞋子的稳定性、导向性和舒适性。它可以保护足部免受脚跟区域的冲击和颠簸，从而减少关节疲劳。
- 灵活的防穿孔 - 由对位芳纶合成纤维制成的柔性防穿孔中底为足部提供终极保护，使其免受尖锐的穿透物体的伤害。
- EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID - 透气、调节湿气、符合解剖学形状的鞋垫在每一步中都能提供最佳的缓冲。特别协调的足弓支撑使脚部能够自然地定位在鞋中，并在行走时刺激肌肉。

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

保养说明



洗手液

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-10-16