

技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材质	超细纤维
外底	--
脚趾类型	复合
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----



Albatros®

Vigor 2 Impulse Blue LOW 复合趾静电耗散鞋，
Fuil 防油，耐热，防滑，安全靴

- 双脉冲防滑外底 - 易于清洁的橡胶外底确保完美的地面接触。它具有防滑和耐磨性，并且耐热温度高达 300°C (HRO)。专门设计的锁片轮廓和宽大的弯曲槽保证了最佳的弯曲，优化了排水性能（挡风玻璃雨刷效果），并在各种地面上提供牢固的抓地力。
- 冲动。FOAM® 中底 - 在长时间的工作中提供极致舒适感。创新的 IMPULSE。两种不同密度的 FOAM® 中底以能量脉冲响应您的每一步。因此，冲动。FOAM® 不仅能回馈能量，还能提供最大的缓冲和出色的稳定性。
- comfit® AIR 鞋垫 - 新开发的透气 ALBATROS® comfit® AIR 鞋垫在脚跟和球区域有升高，同时也有纵向足弓的支撑。这有助于脚在鞋子中保持自然位置，并在走路时刺激肌肉组织。防滑织物罩具有防臭、吸湿和可在 30°C 下清洗的特点。
- FAP® LITE - 柔性防穿孔 - 最新一代的无金属穿孔保护：• 重量减轻 50% • 非常高的柔韧性 • 更好的缓冲和压力弹性 • 通过透气和汗液吸收达到凉爽效果

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲：+1 (800) 262-5755 | 欧洲：+34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-09-06