



技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材质	纺织
外底	--
脚趾类型	--
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

Albatros®

Breeze Impulse QI LOW S1P ESD HRO SRA 复合
趾静电耗散鞋, 耐热, 防滑, 安全靴

- 双脉冲防滑外底 - 易于清洁的橡胶外底确保完美的地面接触。它具有防滑和耐磨性, 并且耐热温度高达 300°C (HRO)。专门设计的锁片轮廓和宽大的弯曲槽保证了最佳的弯曲, 优化了排水性能 (挡风玻璃雨刷效果), 并在各种地面上提供牢固的抓地力。
- 冲动。FOAM® 中底 - 在长时间的工作中提供极致舒适感。创新的 IMPULSE。两种不同密度的 FOAM® 中底以能量脉冲响应您的每一步。因此, 冲动。FOAM® 不仅能回馈能量, 还能提供最大的缓冲和出色的稳定性。
- comfit® AIR 鞋垫 - 新开发的透气 ALBATROS® comfit® AIR 鞋垫在脚跟和球区域有升高, 同时也有纵向足弓的支撑。这有助于脚在鞋子中保持自然位置, 并在走路时刺激肌肉组织。防滑织物罩具有防臭、吸湿和可在 30°C 下清洗的特点。
- FAP® - 柔性防穿孔 - 由陶瓷涂层纤维制成的柔性防穿孔中底, 可靠地完全保护双脚免受穿透物体的伤害。

保养说明



洗手液