



技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材质	纺织
外底	--
脚趾类型	--
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

Albatros®

Aer58 Green LOW S1P ESD HRO SRC 复合鞋头
静电耗散鞋 耐热 防滑 安全靴

- WORKLETICS 3D 鞋底 - 鞋底的核心层是由 PWR BEADS® 制成的大垫子，它延伸到跖骨下方。上层由非常轻的 EVA 材料制成，在提供动态缓冲的同时具有良好的稳定性。防滑耐磨的双色橡胶外底保证了正确的抓地力，宽大的弯曲凹槽可实现最佳的灵活性。
- PWR BEADS® 中底 - PWR BEADS® 在生产过程中被烘烤在一起形成一个元素。它们共同实现了 58% 的出色能源回报。
- FAP®LITE - FLEXIBLE ANTI PENETRATION - 最新一代的无金属渗透保护：重量减轻 50%，非常高的柔韧性，更好的缓冲和压力弹性，通过透气和汗液吸收达到凉爽效果。
- evercushion® CUSTOM FIT MID - 解剖形状的evercushion® CUSTOM FIT MID鞋床为每一步提供最佳的缓冲。特别贴合的足弓支撑使脚在鞋中自然定位，并在行走时刺激肌肉。零售包装中也有 LOW 和 HIGH 版本，适用于窄脚或宽脚。

保养说明



洗手液