



## 技术数据

|         |      |
|---------|------|
| 颜色      | --   |
| 尺码      | --   |
| 包装      | --   |
| 箱规      | --   |
| 外箱尺寸    | --   |
| 箱重 (公斤) | 0.00 |
| 产地      | 中国   |
| 材质      | 皮革   |
| 外底      | --   |
| 脚趾类型    | --   |
| 胎面花纹    | --   |
| 高度      | --   |
| 类型      | --   |
| 鉴定资质    | --   |

## 性能数据

|               |    |
|---------------|----|
| ASTM F2413 要求 | -- |
|---------------|----|

## Albatros®

### Clifton LOW S3 SRC 复合趾防滑安全靴

- 防滑外底 - 耐磨、缓冲的 DUO-PU 鞋底特别具有柔韧性和防滑性。鞋底轮廓具有宽阔的弯曲槽和不同设计的轮廓元件，可在不同的地板上提供出色的抓地力，尤其是在工业地板上。
- 缓震中底 - 这款柔软的 PU 中底可以最佳地缓冲行走的高冲击力，并将完美的稳定性与灵活性相结合。
- FAP® - 柔性防穿孔 - 由陶瓷涂层纤维制成的柔性防穿孔中底，可靠地完全保护双脚免受穿透物体的伤害。
- 玻璃纤维鞋头 - 玻璃纤维增强复合鞋头，为脚趾提供更多空间，比普通钢帽更轻，具有防磁和隔热性。
- EVA 鞋垫 - 由柔软的 EVA 制成的符合解剖学形状的鞋床有助于保护关节、肌肉和骨骼，具有减震效果。符合人体工程学的纵向足弓支撑在行走时为足部提供最佳支撑，而凹陷的前脚掌区域每走一步都会按摩足部的前部。球区的穿孔增加了透气性。一切都是为了舒适贴合。

## 保养说明



洗手液