



技术数据

颜色	深灰色
包装	散装
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
衬里材质	工程纱线, 尼龙, 氨纶
涂层	丁腈
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	MicroFoam超细发泡
针数	15
袖口	针织罗口
类型	虎口加强, 抗菌, 无缝针织, 与触摸屏相容

性能数据

切割水平	A4
EN 388	4X42D

G-Tek® X-Treme

15号无缝针织手套，手掌和手指涂有XREY™纤维混纺内衬和微型泡沫丁腈涂层，触摸屏 - 切割D型

- 不使用钢材 • 不使用玻璃纤维 • 不使用钨 • 不使用玄武岩
- XREY™纤维的开发旨在满足高割伤风险的精密工作者的需求。在相同重量下，它的强度是HPPE的9倍。细软，比其他纤维轻25%。
- R-ESPIR涂层技术：舒适透气——我们的手套设计注重透气性和舒适性。
- X-TEND 佩戴技术：耐用且适合长寿命——将高耐磨性和极佳舒适性整合于一双手套中。4级耐磨性。
- F-LEX手感技术：柔软、薄且灵巧——采用轻质内衬和微泡沫涂层技术，手套极为轻薄，提供无与伦比的灵巧度，同时不牺牲耐用性。
- S-ECURE 握把技术：强力握持——特殊涂层处理，最大限度地减少握持干燥和油性工具或材料所需的力，减轻因握力不足引起的手部力量。