



Bisley® AR/FR 保暖派克夹克

- ARC 等级：PPE 3 ATPV 33.3 cal/cm2
- 表层：88% 棉 12% 锦纶
- 14 盎司 FR 改性腈纶/棉绝缘材料，在极寒条件下提供额外的保暖
- 高韧性芳纶线，可承受火灾和高温下的应力
- 2 英寸 FR 反光带 X 背，可实现最佳能见度
- 通过 NFPA 70E (ASTM F1506) 和 NFPA 2112-2023 标准的双重认证
- 带按扣开合的保护性立领
- 异形可拆卸兜帽，按扣开合
- 内部芳纶罗纹袖口隐藏在袖子内
- 可调节袖片，带魔术贴开合
- 2 个腰部贴袋，带单个斜接口袋翻盖，翻盖带魔术贴开合
- 左袖 1 个袖笔袋



技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材料	棉, 尼龙
重量	--
闭合	拉链和按扣
口袋总数	3
口袋类型	笔袋, 腰部口袋, 麦克风袷扣
类型	X-Back
鉴定资质	NFPA 70E, UL 认证, ASTM F1506, NFPA 2112, 符合 CSA Z96 标准

性能数据

个人防护装备类别	3
ANSI 类型/类别	--
CSA 类	Class 2
CSA 级别	Level 2/FR

保养说明



钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲：+1 (800) 262-5755 | 欧洲：+34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-08-21